



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

8040 EPOXY THINNER

Разбавитель для эпоксидных продуктов

Описание

Разбавитель для изменения консистенции и вязкости эпоксидных грунтов.
Хранить при температуре +5...+35°C

Свойства:

- Может быть использовано для точечного, панельного и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий.

VOC: 720-750 г/литр

Жизнеспособность при 20°C: не ограничена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется для разбавления эпоксидных грунтов.

Подготовка поверхности:

- Вымыть поверхность с водой и мылом.
- Обезжирить и вытереть насухо чистой ветошью.
- Отремонтировать согласно повреждению.
- Шлифовка: сухая механическая Р360 - Р400 (закончить Р500 для лучшего результата); мокрая Р800 - Р1000.
- Обезжирить.
- Вытереть насухо и протереть салфеткой с липким слоем.



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Примечание

- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- ✓ Плотно закрывать емкости с материалами.
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.